

Windzuigingstabel dak in kN/m ²	Windgebied 1	Windgebied 1	Windgebied 2	Windgebied 2	Windgebied 3	Windgebied 3
	Bebouwd	Onbebouwd	Bebouwd	Onbebouwd	Bebouwd	Onbebouwd
Gebouwhoogte tot 9 meter	-0,64	-1,02	-0,54	-0,85	-0,46	-0,70
Gebouwhoogte tot 15 meter	-0,94	-1,19	-0,79	-1,01	-0,67	-0,84
Gebouwhoogte tot 30 meter	-1,34	-1,43	-1,12	-1,24	-0,95	-1,06

SAB D 95.1000 TL Veiligheidsklasse 2 Maximale veranderlijke belasting volgens NEN 6702 Doorbuiging L/250 - Liniëring TL																				
Sneeuwbelasting/Winddruk																				
Aantal velden	Kleur-groep	Overspanning (m)																		
		2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50
▲	I, II, III	4,20	3,31	2,66	2,12	1,66	1,30	1,02	0,81	0,63	0,49									
▲▲	I, II, III	4,88	4,04	3,43	2,97	2,55	2,22	1,95	1,73	1,54	1,34	1,17	1,02	0,90	0,79	0,70	0,62	0,55	0,47	0,41
▲▲▲	I, II, III	5,10	4,38	3,81	3,22	2,67	2,25	1,90	1,62	1,39	1,20	1,04	0,90	0,78	0,66	0,56	0,47	0,40	0,33	0,28
Windzuiging																				
Aantal velden	Kleur-groep	Overspanning (m)																		
		2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50
▲	I	-4,47	-3,58	-2,93	-2,43	-2,04	-1,74	-1,49	-1,30	-1,13	-0,99									
▲	II	-4,47	-3,58	-2,93	-2,43	-2,03	-1,67	-1,39	-1,17	-1,00	-0,86									
▲	III	-4,47	-3,54	-2,75	-2,17	-1,73	-1,30	-0,94	-0,68	-0,48	-0,34									
▲▲	I, II, III	-6,80	-5,42	-4,43	-3,70	-3,14	-2,70	-2,34	-2,05	-1,81	-1,61	-1,44	-1,30	-1,17	-1,06	-0,97	-0,89	-0,82	-0,76	-0,70
▲▲▲	I, II	-6,44	-5,13	-4,19	-3,49	-2,94	-2,52	-2,18	-1,90	-1,67	-1,47	-1,31	-1,17	-1,06	-0,96	-0,87	-0,80	-0,73	-0,67	-0,62
▲▲▲	III	-6,44	-5,13	-4,19	-3,49	-2,94	-2,52	-2,18	-1,90	-1,67	-1,47	-1,31	-1,16	-1,03	-0,92	-0,83	-0,75	-0,68	-0,62	-0,57

SAB D 95.1000 TL Veiligheidsklasse 3 Maximale veranderlijke belasting volgens NEN 6702 Doorbuiging L/250 - Liniëring TL																				
Sneeuwbelasting/Winddruk																				
Aantal velden	Kleur-groep	Overspanning (m)																		
		2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50
▲	I, II, III	4,21	3,32	2,67	2,13	1,67	1,32	1,04	0,82	0,65	0,50									
▲▲	I, II, III	4,56	3,91	3,40	2,98	2,57	2,24	1,97	1,74	1,55	1,35	1,18	1,03	0,91	0,80	0,71	0,63	0,56	0,48	0,42
▲▲▲	I, II, III	4,56	3,91	3,40	2,99	2,64	2,26	1,91	1,63	1,40	1,21	1,05	0,91	0,79	0,67	0,57	0,49	0,41	0,35	0,29
Windzuiging																				
Aantal velden	Kleur-groep	Overspanning (m)																		
		2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50
▲	I	-4,47	-3,58	-2,93	-2,43	-2,04	-1,74	-1,49	-1,30	-1,13	-0,99									
▲	II	-4,47	-3,58	-2,93	-2,43	-2,03	-1,67	-1,39	-1,17	-1,00	-0,86									
▲	III	-4,47	-3,54	-2,75	-2,17	-1,73	-1,30	-0,94	-0,68	-0,48	-0,34									
▲▲	I, II, III	-6,22	-5,30	-4,43	-3,70	-3,14	-2,65	-2,27	-1,98	-1,74	-1,54	-1,37	-1,24	-1,12	-1,02	-0,93	-0,86	-0,80	-0,74	-0,69
▲▲▲	I, II	-6,22	-5,13	-4,19	-3,49	-2,94	-2,52	-2,18	-1,90	-1,67	-1,47	-1,31	-1,17	-1,06	-0,96	-0,87	-0,80	-0,73	-0,67	-0,62
▲▲▲	III	-6,22	-5,13	-4,19	-3,49	-2,94	-2,52	-2,18	-1,90	-1,67	-1,47	-1,31	-1,16	-1,03	-0,92	-0,83	-0,75	-0,68	-0,62	-0,57

- Standaard sneeuwbelasting volgens NEN 6702 is 0,56 kN/m²